CFP2000 Result

Sun Microsystems
Sun Ultra 40

SPECfp_rate2000 = 57.6
SPECfp_rate_base2000 = 52.1

SPEC license #:	6	Tested by:	Sun Microsystems, Santa Clara	Test date:	Mar-2006	Hardware Avail:	Apr-2006	Software Avail:	Jan-2006



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
168.wupwise	2	52.5	70.7	2	50.0	74.2
171.swim	2	65.6	110	2	63.2	114
172.mgrid	2	92.8	45.0	2	87.0	48.0
173.applu	2	87.0	56.0	2	79.7	61.1
177.mesa	2	81.3	39.9	2	66.3	49.0
178.galgel	2	80.6	83.5	2	56.9	118
179.art	2	105	57.5	2	102	59.0
183.equake	2	67.7	44.6	2	62.7	48.1
187.facerec	2	58.8	74.9	2	42.6	104
188.ammp	2	138	36.9	2	137	37.3
189.lucas	2	104	44.8	2	104	44.8
191.fma3d	2	108	44.9	2	104	46.6
200.sixtrack	2	120	21.3	2	117	21.8
301.apsi	2	109	55.4	2	99.1	60.9

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 256
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 2 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2 (order by # of chips)
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16GB (8x2GB, PC3200 CL3 DDR ECC Registered SDRAM)
Disk Subsystem:	SATA,250GB,7200RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Solaris 10 1/06
Compiler:	Sun Studio 11
File System:	ufs
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Compiler invocation:
  C: cc
  F90: f90
  F77: f90

FDO:  PASS1= -xprofile=collect:./feedback PASS2= -xprofile=use:./feedback
      fdo_pre0:  rm -rf ./feedback.profile

Floating point base flags:
  F90:   -fast -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3 ONESTEP=yes
    C:   -fast -xcrossfile -xalias_level=std -xpagesize=2m ONESTEP=yes

Floating point peak flags:
 ONESTEP=yes for all benchmarks

 168.wupwise:   -fast -xautopar -xpad=common:3969 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3  -xpagesize_heap=2m
 171.swim:      -fast -xpad=common:3969 -xipo=2 -xvector=simd -xprefetch_level=3 -Qoption iropt
```

CFP2000 Result

Sun Microsystems
Sun Ultra 40

SPECfp_rate2000 = 57.6
SPECfp_rate_base2000 = 52.1

SPEC license #: 6	Tested by: Sun Microsystems, Santa Clara	Test date: Mar-2006	Hardware Avail: Apr-2006	Software Avail: Jan-2006

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                   -Atile:skewp,-Ainline:cs=700 -xarch=amd64 -Qoption ube_ipa -inl_alt
                   -xpagesize_stack=2m
 172.mgrid:     -fast -xautopar -stackvar -xpad=common:900 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
                   -xvector -xpagesize=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign
 173.applu:     -fast -xautopar -unroll=5 -stackvar -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a
                   -qoption iropt -Rloop_dist -xpagesize_heap=2m
 177.mesa:      -fast -xautopar -xO4 -xipo=2 -Wd,-iropt-prof -xarch=amd64 -xalias_level=strong -xpagesize=2m +FDO
 178.galgel:   -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xcrossfile -xpagesize_heap=2m -xprefetch_level=3 -xvector=simd -xarch=amd64
                   RM_SOURCES=lapak.f90
                   EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 179.art:          -fast  -xipo=2 -xprefetch  -xalias_level=strong -xpagesize=2m
 183.equake:    -fast -xipo=2 -xprefetch -xalias_level=strong -xpagesize=2m -lmopt -lm +FDO
 187.facerec:   -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xpagesize=2m
                   RM_SOURCES=cfftb.f90 cffti.f90 cfftf.f90
                   EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 188.ammp:      -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xO4 -xipo=2 -xarch=amd64a -xalias_level=std -xpagesize_heap=2m -lmopt -lm
 189.lucas:     -fast -Qoption ube_ipa -inl_alt -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
 191.fma3d:     -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -unroll=5 -fsimple=1 -xipo=2
                   -xprefetch_level=3 -xarch=amd64 -xpagesize_heap=2m +FDO
 200.sixtrack:  -fast -xipo=2 -O -xprefetch_level=3 -xarch=amd64
                   -xpagesize_heap=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign +FDO
 301.apsi:      -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a -xpagesize=2m

Portability:
 178.galgel:  -fixed

Shell Environments:
  Stack size set to unlimited via "ulimit -s unlimited"

Kernel Parameters (/etc/system):
  autoup=900
  tune_t_fsflushr=1

Processes were bound to CPUs using submit=pbind
Default BIOS setting was used
```