CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Advanced Micro Devices

Tyan Thunder K9HM (S3992), AMD Opteron (TM) 2210

SPECint_rate2000 = 58.9

SPECint_rate_base2000 = 52.1

SPEC license #: 49 | Tested by: AMD Austin, TX | Test date: Jul-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Sep-2005



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	161	40.3	4	142	45.8
175.vpr	4	171	38.1	4	135	48.0
176.gcc	4	119	42.7	4	82.9	61.6
181.mcf	4	210	39.8	4	166	50.4
186.crafty	4	82.5	56.2	4	78.9	58.8
197.parser	4	158	52.8	4	158	52.8
252.eon	4	78.9	76.4	4	70.5	85.6
253.perlbmk	4	136	61.5	4	132	63.0
254.gap	4	90.4	56.5	4	90.4	56.5
255.vortex	4	111	79.7	4	103	85.4
256.bzip2	4	150	46.5	4	146	47.7
300.twolf	4	265	52.5	4	209	66.7

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2210
CPU MHz:	1800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	no
Primary Cache:	64KBI + 64KBD on chip per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x512MB, DDR2-667 CL4 ECC Reg
Disk Subsystem:	IDE, 120 GB
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 (32-bit)
Compiler:	Intel C++ 9.0 build 20050912Z for IA32 Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	default

Notes/Tuning Information

```
shlW32M.lib is the SmartHeap library V7.0 from MicroQuill (www.microquill.com)
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Portability:
  176.gcc:      -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:   -DNT_i386
  253.perlbmk:  -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:      -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Baseline C:   -O3 -Qipo -Op +FDO
Baseline C++: -O3 -Qipo -Qcxx-features +FDO
Peak Tuning:
164.gzip:     -O3 -Qipo -QxW +FDO
175.vpr:      -O3 -Qipo -QxW +FDO
              -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
176.gcc:      -O3 -Qipo -QxW -Oi- -Qunroll3 +FDO
181.mcf:      -O3 -Qipo -QaxN      +FDO
186.crafty:   -O3 -Qipo -QxW +FDO
197.parser:   -QxW +FDO -Oi- -Qipo
252.eon:      -O3 -Qipo -QxW +FDO -Qansi_alias
             -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
253.perlbmk:  -O3 -Qipo -QxW +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
 254.gap:       basepeak = yes
 255.vortex:   -O3 -Qipo -arch:SSE  +FDO -Oi- shlW32M.lib
               -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
 256.bzip2:    -O3 -Qipo              -Qunroll2
 300.twolf:    -O3 -Qipo -QxW +FDO    -Qunroll3 shlW32M.lib -Qansi_alias
system can be built using a standard ATX case and a Zippy 700W PSL-6701P power supply
Half memory slots populated on all CPUs in dual channel configuration
'start /b /wait /affinity' command is used to bind CPU(s) to processes
```